



ESE 606 DHG-GT DUPLEX

Art. no.: 113556

Availability: active product

Fittings:

HONDA OHV engine, ECOtronic System, 4in1 Display (V/Hz/h/oil deficiency), Tank level indicator - optical, Automatic low oil shut-off, Alternator overload protection, 36-month warranty, Folding handles

Technical data

Alternator	Duplex
Max. output [LTP] kVA/kW 3~	6,6 / 5,3
Prime power [PRP] kVA/kW 3~	6,0 / 4,8
Max. output [LTP] kVA/kW 1~	4,4 / 4,0
Prime power [PRP] kVA/kW 1~	4,0 / 3,6
Power factor cos (phi)	0,8 / 0,9
Frequency	50 Hz
Protection class	IP54
Engine type	Honda GX390
Number of cylinders	1
Displacement	389 ccm
Output 3000 RPM	6,4 kW
Fuel	Petrol
Tank capacity (litres)	33
Consumption l/h at 75% load	2,1
Running time (h) at 75% load	15,5
Start-up system	Recoil starter
Sound power level LWA db(A)	97
Sound pressure level (7 m) db(A)	60
Weight ca. (kg)	104
Dimensions L x B x H (mm)	780 x 550 x 595
Shockproof sockets	2 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
Electronic devices 230V up to	3600 W
Electronic devices 400V up to	4800 W
Electric tools 230V up to	3500 W
Electric tools 400V up to	4700 W
Gardening or construction equipment 230V up to	2400 W
Gardening or construction equipment 400V up to	3200 W
Compressors or pumps 230V up to	1800 W
Compressors or pumps 400V up to	2400 W
Inverter welding equipment up to	3,25 mm

Stand: 2017-05-30

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.