



## ESE 608 DHG ES DI DUPLEX

Artikel-Nr.: 113023

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

**Ausstattung:**

HATZ Diesel Motor, 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung, Tragegriffe klappbar, Schallisolierendes Gehäuse, Starterbatterie 12V, Generator-Überlastschutz, Betriebsstundenzähler

**Technische Daten**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Generator-Typ                      | Duplex                         |
| Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~        | 6,6 / 5,3                      |
| Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~        | 6,0 / 4,8                      |
| Max. Leist. [LTP] kVA/kW 1~        | 4,4 / 4,0                      |
| Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~        | 4,0 / 3,6                      |
| Nennspannung 3~                    | 400 V 3~                       |
| Nennspannung 1~                    | 230 V 1~                       |
| Nennstrom 3~                       | 8,7 A 3~                       |
| Nennstrom 1~                       | 17,4 A 1~                      |
| Leistungsfaktor cos (phi)          | 0,8 / 0,9                      |
| Frequenz                           | 50 Hz                          |
| Schutzart Generator                | IP54                           |
| Motor-Typ                          | Hatz 1 B 50                    |
| Anzahl Zylinder Motor              | 1                              |
| Hubraum                            | 517 ccm                        |
| Leistung bei 3000 U/min            | 7,6 kW                         |
| Kraftstoff                         | Diesel                         |
| Tankinhalt (l)                     | 6                              |
| Verbrauch l/h bei 75% Last         | 1,3                            |
| Laufzeit (h) bei 75% Last          | 4,5                            |
| Startsystem                        | Elektrostart                   |
| Schall-Leistungspegel LWA db(A)    | 94                             |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)  | 69                             |
| Gewicht ca. (kg)                   | 150                            |
| Maße L x B x H (mm)                | 700 x 440 x 580                |
| Steckdosen                         | 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A |
| Elektronische Verbraucher 230V bis | 3600 W                         |
| Elektronische Verbraucher 400V bis | 4800 W                         |
| Elektrowerkzeuge 230V bis          | 3500 W                         |
| Elektrowerkzeuge 400V bis          | 4700 W                         |
| Garten-/Baugeräte 230V bis         | 2400 W                         |
| Garten-/Baugeräte 400V bis         | 3200 W                         |
| Kompressoren/Pumpen 230V bis       | 1800 W                         |
| Kompressoren/Pumpen 400V bis       | 2400 W                         |
| Hand- oder Schweißgeräte bis       | 3,25 mm                        |

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.