

**Technische Daten: MicorStick & Akku-Technologie****MicorStick 160****MicorStick 180****MicorStick 200****Elektrode**

|                             |            |           |           |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Schweißbereich (in A)       | 10-150/160 | 10-180    | 10-200    |
| Stromeinstellung            | stufenlos  | stufenlos | stufenlos |
| schweißbare Elektroden (mm) | 1,5 - 4,0  | 1,5 - 4,0 | 1,5-5,0   |

**Einschaltdauer**

|                          |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| ED 100% (in A)           | 110 | 120 | 130 |
| ED 60% (in A)            | 120 | 140 | 150 |
| ED bei max. Strom (in %) | 30% | 25% | 30% |

**Netz**

|                              |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Netzspannung (in V)          | 230    | 230    | 400    |
| Phasen (50/60Hz)             | 1~     | 1~     | 3~     |
| positive Netztoleranz (in %) | 15%    | 15%    | 15%    |
| negative Netztoleranz (in %) | 40%    | 40%    | 25%    |
| Netzabsicherung (in A)       | 16     | 16     | 16     |
| Netzstecker                  | Schuko | Schuko | CEE 16 |

**Maße und Gewichte**

|                      |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße (LxBxH) (in mm) | 360x130x215 | 360x130x215 | 360x130x215 |
| Gewicht (in kg)      | 4,9         | 5,8         | 6,3         |

**Normen und Zulassungen**

|                      |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Norm                 | EN 60974-01 | EN 60974-01 | EN 60974-01 |
| Schutzart (EN 60529) | IP23S       | IP23S       | IP23S       |
| Isolierstoffklasse   | F           | F           | F           |
| Kennzeichnung        | CE, S       | CE, S       | CE, S       |