

Schweißelektrodentrockner / Schweißpulvertrockner

Technische Daten

Typ	Fassungsvermögen (ca.) Pakete/Elektroden	Netzanschluss			Leistung	max. Temperatur	Abmessung Innenmaße in () mm			Gewicht ca. kg
		V	Hz	A	kW	°C	Höhe	Breite	Tiefe	
SET-1/24	1	24	1*	4,6	0,12	100	555 (470)	140 (80)	140 (80)	6
SET-1/42	1	42	1*	2,6	0,12	100	555 (470)	140 (80)	140 (80)	6
SET-1/65	1	65	1*	1,7	0,12	100	555 (470)	140 (80)	140 (80)	6
SET-1/220	1	230	1*	0,5	0,12	100	555 (470)	140 (80)	140 (80)	6
SET-1/220TR	1	230	1*	1,1	0,24	150	585 (470)	150 (80)	180 (80)	8
SET-2/42	2	42	1*	9,5	0,4	300	690 (470)	270 (100)	230 (100)	14
SET-2/65	2	65	1*	9,2	0,6	300	690 (470)	270 (100)	230 (100)	14
SET-2/220	2	230	50	2,7	0,6	300	690 (470)	270 (100)	230 (100)	14
SET-4/42	4	42	50 ^{2*}	14,3	0,6	300	690 (470)	310 (140)	270 (140)	18
SET-4/65	4	65	50 ^{2*}	13,8	0,9	300	690 (470)	310 (140)	270 (140)	18
SET-4/220	4	230	50	4,1	0,9	300	690 (470)	310 (140)	270 (140)	18
SET-4/4 220	4	230	50	5,5	1,2	400	690 (470)	310 (140)	270 (140)	18
SET-10/220	10	230	50	5,5	1,2	300	690 (470)	410 (240)	370 (240)	28
SET-10/4	10	230	50	5,5	1,2	400	690 (470)	410 (240)	370 (240)	28
SET-50/4	50	230 3~ 400 3~/N	50	9,9/5,7	3,75	400	1080 (610)	740 (490)	810 (510)	146
SETU/SPTU-50	60	400 3~/N	50	6,6	5,2	400	1380 (760)	1110 (670)	1050 (660)	263
SETU/SPTU-100	100	230 3~ 400 3~/N	50	9,2 / 15,8	6,2	400	1820 (1200)	1110 (670)	1050 (660)	350

1* = frequenzunabhängig 2* = bei Gleichschaltung nur mit 4-Takt-Schalter möglich