

Kupplungsstift: D2

Modell D2 zum Anbau an Entnahmestelle oder Schlaucheinbau

Der Kupplungsstift D2 nach EN 561, ISO 7289:

- Codierter Kupplungsstift verhindert die Verwechslung der Gasanschlüsse.
- verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung.

Sicherheitselemente der IBEDA Kupplungsstifte D2:

- codierte Kupplungsstifte



Wartung:

Kupplungen und Kupplungsstifte sind Verschleißteile und müssen in bestimmten Zeitintervallen mindestens halbjährlich auf Dichtheit und Beschädigungen, in gekuppeltem und entkuppeltem Zustand geprüft werden.

Technische Daten:

Gasarten:	Acetylen (A)	Wasserstoff (H)	Ethylen (E) Erdgas (M) Propan (P)	Sauerstoff (O)	Druckluft (D) Stickstoff (N) Kohlendioxid (N) Argon (N) Helium (N)
Betriebsdrücke:	0,15 MPa 1,5 bar	2,00 MPa 20,0 bar		2,00 MPa 20,0 bar	
Umgebungs-temperatur:	max. 100°C				
Anschluss-Tülle:	4,0 mm; 5,0 mm; 6,3 mm; 8,0 mm; 9,0 mm				
Maße und Gewicht:	Durchmesser:		Länge:		Gewicht:
	12,30 mm		52,00 mm		16,00 g
Kompatibel mit:					
Sicherheitseinrichtung mit Schlauchkupplung DGN-DK; DKST; DKSG					
Kupplung DKD					
Kupplung DKG					
Kupplung DKT					

Andere Werkstoffe oder Oberflächenveredelungen, andere Gewindeanschlüsse oder -kombinationen auf Anfrage.

Zulassungen/ Technische Regeln/ Richtlinien

TRAC Technische Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln, DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

Normen/ Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach
ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004,
CE-Kennzeichnung gemäß: Druckgeräte richtlinie 97/23/EG

(Änderungen vorbehalten)