

**Artis 170 XT/B,
Artis 170 XT/np**

Netzspannung	1 x 120 V / 1 x 230 V
Max. Effektiv-Primärstrom ($I_{1\text{eff}}$)	
1 x 120 V	14,5 A
1 x 230 V	11,3 A
Max. Primärstrom ($I_{1\text{max}}$)	
1 x 120 V	22,7 A
1 x 230 V	15,0 A
Netzspannungs-Toleranz	
1 x 120 V	- 20 % / +15 %
1 x 230 V	- 30 % / +15 %
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Netzabsicherung	
1 x 120 V	20 A träge
1 x 230 V	16 A träge
Netzanschluss ¹⁾	Z_{max} am PCC ³⁾ = 356 mOhm
Primär-Dauerleistung (100 % ED ²⁾)	
1 x 120 V	1,8 kVA
1 x 230 V	2,7 kVA
max. Scheinleistung $S_{1\text{max}}$	
1 x 120 V	2,8 kVA
1 x 230 V	3,5 kVA
Cos Phi	0,99
Schweißstrom-Bereich	
WIG / 1 x 120 V	3 - 140 A
WIG / 1 x 230 V	3 - 170 A
Stabelektrode / 1 x 120 V	10 - 100 A
Stabelektrode / 1 x 230 V	10 - 150 A
Schweißstrom bei 10 min / 40°C (104°F)	
WIG / 1 x 120 V	40 % ED ²⁾ / 140 A 60 % ED ²⁾ / 120 A 100% ED ²⁾ / 100 A
WIG / 1 x 230 V	40 % ED ²⁾ / 170 A 60 % ED ²⁾ / 155 A 100% ED ²⁾ / 140 A
Stabelektrode / 1 x 120 V	40 % ED ²⁾ / 100 A 60 % ED ²⁾ / 90 A 100% ED ²⁾ / 80 A

Stabelektrode / 1 x 230 V	40 % ED ²⁾ / 150 A
	60 % ED ²⁾ / 120 A
	100% ED ²⁾ / 110 A
Leerlauf-Spannung (gepulst)	
WIG	35 V
Stabelektrode	101 V
Arbeitsspannung	
WIG / 1 x 120 V	10,1 - 15,6 V
WIG / 1 x 230 V	10,5 - 16,8 V
Stabelektrode / 1 x 120 V	20,4 - 24,0 V
Stabelektrode / 1 x 230 V	20,4 - 26,0 V
Zündspannung U _p	9 kV
	die Lichtbogen-Zündeinrichtung ist für den manuellen Betrieb geeignet
Schutzart	IP 23
Kühlart	AF
Isolationsklasse	A
EMV Emissionsklasse (nach EN/IEC 60974-10)	A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad nach Norm IE- C60664	3
Umgebungstemperatur	-10 °C - +40 °C / +14 °F - +104 °F
Lagertemperatur	-25 °C - +55 °C / -13 °F - +131 °F
Abmessungen l x b x h	435 x 160 x 310 mm / 17.1 x 6.3 x 12.2 in.
Gewicht	9,8 kg / 21.61 lb.
Prüfzeichen	CE, CSA
Sicherheitskennzeichnung	S
max. Schutzgasdruck	5 bar / 73 psi
Geräusch-Emission (L _{WA})	68,0 dB(A)
Leistungsaufnahme im Leerlaufzu- stand bei 230 V	15 W
Energieeffizienz des Schweißgerätes bei 150 A / 26 V	88 %