

SuperSnake GTX - zwischenvorschubgerät



VORTEILE

- Für Schweißbrenner mit Euro-Anschluss
- Kompatibel mit allen X5 FastMig Drahtvorschubgeräten mit Zwischenvorschubsynchronisation
- 10-, 15-, 20- und 25-Meter-Modelle mit Wasser- und Gaskühlung
- Geeignet für Fe/Ss/Al/FC/MC-Fülldrähte mit einem Durchmesser von 1,0 mm bis 1,6 mm
- Einfache Parameteranpassung in unmittelbarer Nähe
- Übersichtliche Parameteranzeige unter allen Lichtverhältnissen
- Sicherheits-Verriegelungsschalter verhindert eine versehentliche Aktivierung
- Die LED-Gehäuseleuchte erleichtert Drahtspulenwechsel und Wartung

ÜBERSICHT

Das SuperSnake GTX Zwischenvorschubgerät bietet eine einfache und effektive Lösung für den Drahtvorschub bis zu 30 m vom Drahtvorschubgerät entfernt. Kompatibel mit X5 FastMig Drahtvorschubgeräten und Standard-MIG-Schweißbrennern mit Euro-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

SuperSnake GTX - Zwischenvorschubgerät

Bestellnummer	Pakete SuperSnake GTX GAS 10m Paket, 50mm ² : P400GTX SuperSnake GTX GAS 15m Paket, 50mm ² : P401GTX SuperSnake GTX GAS 20m Paket, 50mm ² : P402GTX SuperSnake GTX GAS 25m Paket, 50mm ² : P403GTX SuperSnake GTX WATER 10m Paket, 50mm ² : P404GTX SuperSnake GTX WATER 15m Paket, 50mm ² : P405GTX SuperSnake GTX WATER 20m Paket, 50mm ² : P406GTX SuperSnake GTX WATER 25m Paket, 50mm ² : P407GTX SuperSnake GTX WATER 10m Paket, 70mm ² : P408GTX Alle Pakete beinhalten SuperSnake GTX Zwischendrahtvorschubmotor und Rahmen (SGTXMDUPF01) und Kabel Sonstiges SuperSnake GTX Zwischendrahtvorschubmotor: SGTXMDU01 SuperSnake GTX Schutzrahmen: SGTXPF01 SuperSnake GTX Zwischendrahtvorschubmotor und Rahmen: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 Zwischendrahtvorschubgerät: X5702030000 Kabel SuperSnake GTXG 10m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25m Kable, 50mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10m Kable, 70mm ² (Std-Leiter FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
Beschreibung	Zwischenvorschubgerät
Leistung 60 % ED	350 A
Drahtvorschubmechanismus	2 Rollen
DV-Geschwindigkeit	1 – 25 m/min
Brenneranschluss	Euro
Empfohlener Draht, 25 m Fest Fe/Ss	1,0 – 1,6 mm
Empfohlener Draht, 25 m Al-Legierungen	1,2 – 1,6 mm
Empfohlener Draht, 25 m, FCW/MCW	1,2 – 1,6 mm
Kabeldurchmesser	50/70 mm ²
Netzspannung	48 V DC
Schutzart	IP23S
Schutzklasse	IP23S
Außenmaße ohne Schutzrahmen L x B x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Außenmaße mit Schutzrahmen L x B x H	682 mm x 174 mm x 159 mm