

Technische Daten: T-Serie**T 180****T 220****T 250****T 300****WIG**

Schweißbereich (in A)	3-180	3-220	5-250	5-300
Stromeinstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos

Elektrode

schweißbare Elektroden (mm)	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Einschaltdauer WIG DC

ED 100% (in A) - DC	130	160	175	200
ED 60% (in A) - DC	150	180	200	250
ED bei max. Strom (in %) - DC	35%	40%	35%	35%

**Einschaltdauer WIG AC (nur
AC-Anlagen)**

ED 100% (in A) - AC	130	160	175	180
ED 60% (in A) - AC	150	180	200	220
ED bei max. Strom (in %) - AC	35%	40%	35%	30%

Netz

Netzspannung (in V)	230	230	400	400
Phasen (50/60Hz)	1~	1~	3~	3~
positive Netztoleranz (in %)	15%	15%	15%	15%
negative Netztoleranz (in %)	15%	15%	15%	15%
Netzabsicherung (in A)	16	16	16	16
Netzstecker	Schuko	Schuko	CEE 16	CEE 16

Maße und Gewichte

Maße (LxBxH) (in mm)	483x185x325	483x185x325	483x185x325	483x185x325
Gewicht (in kg)	12,2/13,3	12,3/13,4	14,3/16,3	14,5/16,3

Normen und Zulassungen

Norm	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
Schutzart (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Isolierstoffklasse	F	F	F	F
Kennzeichnung	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S