

Kupplungsstift: D1

Modell D1 zum Anbau an Verbrauchsgeräte

Der Kupplungsstift D1 nach EN 561, ISO 7289:

- Codierter Kupplungsstift verhindert die Verwechslung der Gasanschlüsse.
- verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung.

Sicherheitselemente der IBEDA Kupplungsstifte D1:

- codierte Kupplungsstifte



Wartung:

Kupplungen und Kupplungsstifte sind Verschleißteile und müssen in bestimmten Zeitintervallen mindestens halbjährlich auf Dichtheit und Beschädigungen, in gekuppeltem und entkuppeltem Zustand geprüft werden.

Technische Daten:

Gasarten:	Acetylen (A)	Wasserstoff (H)	Ethylen (E) Erdgas (M) Propan (P)	Sauerstoff (O)	Druckluft (D) Stickstoff (N) Kohlendioxid (N) Argon (N) Helium (N)
Betriebsdrücke:	0,15 MPa 1,5 bar	2,00 MPa 20,0 bar		2,00 MPa 20,0 bar	
Umgebungs- temperatur:	max. 100°C				
Gewindeanschlüsse: EN 560 ISO 3253	G 3/8 LH M16x1,5 LH UNF 9/16-18LH UNF 5/8-18LH			G 1/4 RH G 3/8 RH M16x1,5 RH UNF 9/16-18RH UNF 5/8-18RH	
Maße und Gewicht:	Durchmesser:		Länge:		Gewicht:
	21,0 mm		47,00 mm		42,00 g
Kompatibel mit:					
Sicherheitseinrichtung mit Schlauchkupplung DGN-DK; DKST; DKSG					
Kupplung DKD					
Kupplung DKG					
Kupplung DKT					

Andere Werkstoffe oder Oberflächenveredelungen, andere Gewindeanschlüsse oder -kombinationen auf Anfrage.

Zulassungen/ Technische Regeln/ Richtlinien

TRAC Technische Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln, DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

Normen/ Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004,
CE-Kennzeichnung gemäß: Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

(Änderungen vorbehalten)