



PH-2 (L, W)



PH-2W mit verstärkter außenliegender Kabelführung

PH-2W welding gun with a reinforced cable conduit



Anwendungsbeispiel Schiffsbau

Example of use Shipyards



• Sicherheit geprüft
• Fertigung überwacht



• Safety tested
• Production controlled



Beschreibung | Description

Die Bolzenschweißpistole PH-2 in robuster Bauweise und Langzeitqualität wurde speziell für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Standardmäßig verfügt die Pistole über eine regelbare Öldämpfung zur Optimierung der Schweißergebnisse. Alternativ sind die PH-2L mit automatischem Längenausgleich und die PH-2W mit verstärkter außenliegender Kabelführung für extreme Einsatzbedingungen erhältlich.

The robust and durable PH-2 stud welding gun is designed to operate in the toughest conditions. The welding gun is equipped with an adjustable oil damping system to achieve optimized welding results. Alternatively, the PH-2L welding gun with an automatic length compensation system and the PH-2W welding gun with a reinforced cable conduit suitable for extreme operating conditions are available.

PH-2	
Schweißbereich	Bolzen und Stifte von M6 - M16 bzw. Ø 6 - 16 mm
Welding range	Studs and pins from M6 - M16 or Ø 6 - 16 mm
Material	Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl
Material	Steel, stainless steel and heat-resistant steel
Schweiß- und Steuerkabel	5 m hochflexibel
Welding and control cables	5 m highly flexible
Gesamtlänge	min. 300 mm, max. Länge abhängig von Bolzenlänge und Stativstangen
Total length	300 mm minimum (maximum length depends on the length of studs and support legs)
Gesamthöhe über Griff	160 mm
Total height above grip	160 mm
Gesamtbreite	80 mm
Total width	80 mm
Gewicht	1,6 kg ohne Kabel
Weight	1.6 kg without cable

Technische Änderungen vorbehalten | Technical specifications are subject to change without notice

