

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

- INTELLIGENTE, TRAGBARE
MULTIFUNKTIONS-SCHWEISSMASCHINE
MIT ALL DEN GUTEN MIGATRONIC
SCHWEISSEIGENSCHAFTEN.

MIG



MMA



TIG



RALLYMIG 161i "ALLES IN EINEM" – STECKDOSE UND DIREKT LOSSCHWEISSEN

RallyMIG 161i ist eine kompakte und tragbare Multifunktions-Schweißmaschine. Das bedeutet: Alle Schweißverfahren liegen in Ihrer Hand – MIG, MMA und WIG mit Kratzzündung. Immer einsatzbereit, überall, jederzeit. Die Maschine ist einphasig (230 V) und verfügt über PFC – Power Factor Correction –, so dass Sie problemlos lange Schweißkabel einsetzen oder das Schweißgerät an einem Generator betreiben können.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

- WERKSTATT, SERVICE-FAHRZEUG, HOBBYWERKSTATT UND ALLE ANDEREN ORTE

MIG MIT EINGEBAUTER INTELLIGENZ

Wählen Sie das MIG-Verfahren auf dem digitalen Bedienfeld an. Geben Sie einfach die Draht/Gas-Kombination ein – und die RallyMIG wird alle anderen Parameter eigenständig regeln. Das synergische Schweißprogramm mit perfekt abgestimmten Parametern optimiert den Schweißablauf.

MMA-SCHWEISSEN UND WIG MIT KRATZZÜNDUNG

Mit einem MMA-Elektrodenhalter (optionales Zubehör) ausgerüstet, kann die RallyMIG 161i Standard-elektroden bis zu 3,2 mm verschweißen. Der eingebaute Hotstart und die Arc Force-Funktion leisten wertvolle Dienste. Statten Sie die RallyMIG 161i mit einem WIG-Brenner

(optionales Zubehör) aus und erledigen Sie mühelos auch die meisten Standard-WIG-Schweißaufgaben mit einfacher Kratzzündung.

GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT

RallyMIG 161i nimmt 5 kg-Schweiß- und MIG-Lötdraht auf und verfügt über eine Polaritätswechselfunktion zum Schweißen mit Innershield-Draht (ohne Gas). Im Drahtrollenfach befindet sich der Leser für die SD-Card. Über die SD-Card spielen Sie zukünftige Programm-Updates von Migatronik auf.



RallyMIG 161i wird komplett inkl. MIG-Brenner mit 360° Schwanenhals ausgeliefert. Die Steuerungseinheit für den Brennerhandgriff ist optionales Zubehör.

RallyMIG 161i wiegt nur 13 kg.



Änderungen vorbehalten.



STROMQUELLE	RallyMIG 161i
Strombereich, A	20-160
Netzspannung, V *)	1x230
Sicherung, A	16
Einschaltdauer: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Schutzklasse	IP 23S
Leerlaufspannung, V	90
Maße (H x B x L), mm	370x230x450
Gewicht, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

*) Die Maschine ermöglicht bis zu -30% durch Reduktion der max. Stromstärke.

Stellen Sie sich Ihre persönliche RallyMIG aus der umfangreichen Zubehörpalette zusammen.



- Fahrwagen inkl. Flaschenhalter (78857050)
- Steuerung für Brennerhandgriff (MIG/MAG) (80300273)
- Elektrodenhalter mit 3 m Kabel (80512503)
- Elektrodenhalter mit 5 m Kabel (80512505)
- WIG-Brenner für Kratzzündung, 4 m Schlauchpaket (80392615)
- Innershield-Draht (ohne Gas) (81841104)

Für Aluminium und zum MIG-Löten wird empfohlen:

- Kit zum Aluminiumschweißen und MIG-Löten 1,0 mit Drahtführung und Drahteinlauf 81100137



Migatronik führt ein breites Sortiment an Arbeitsschutzartikeln auf www.migatronik.com