

Technische Daten: T-Pro-Serie**T-Pro 250****T-Pro 300****TF-Pro 300****WIG**

Schweißbereich (in A)	5-250	5-300	5-300
Stromeinstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos

Elektrode

schweißbare Elektroden (mm)	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0
-----------------------------	---------	---------	---------

Einschaltdauer WIG DC

ED 100% (in A) - DC	180	230	230
ED 60% (in A) - DC	250	270	270
ED bei max. Strom (in %) - DC	60%	45%	45%

Einschaltdauer WIG AC (nur AC-Anlagen)

ED 100% (in A) - AC	200	200	200
ED 60% (in A) - AC	230	230	230
ED bei max. Strom (in %) - AC	45%	30%	30%

Netz

Netzspannung (in V)	400	400	400
Phasen (50/60Hz)	3~	3~	3~
positive Netztoleranz (in %)	15%	15%	15%
negative Netztoleranz (in %)	15%	15%	15%
Netzabsicherung (in A)	16	16	16
Netzstecker	CEE 16	CEE 16	CEE 16

Maße und Gewichte

Maße (LxBxH) (in mm)	880x400x755	880x400x755	880x400x755
Gewicht (in kg)	60	60	67

Normen und Zulassungen

Norm	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
Schutzart (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S
Isolierstoffklasse	F	F	F
Kennzeichnung	CE, S	CE, S	CE, S